RETRYVER

MOD. **KRAKEN**

SPECIALIZED

BOTA DE SEGURIDAD DE POLIURETANO INYECTADO

SKU: 304367
CLASIFICACIÓN: USO INDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN: MOLDEADA POR INYECCIÓN
TIPO DE PROTECCIÓN: M / I / C / EH / SR

HORMA: EEE
TALLAS: **cm:** 23-32 **EUR:** 37-46
USA: 5-14
GENERO: UNISEX

•-30° C A 80° C •TÉRMICO •IMPERMEABLE •ANTIDERRAPANTE
•ANTIBACTERIAL •ULTRA LIGERO •FLEXIBLE

RT-HydroX
Sistema de sellado impermeable de nivel superior que bloquea por completo la penetración del agua, ofreciendo un rendimiento superior y una ausencia total de humedad.

RT-DualDensity
Sistema de doble densidad desarrollado para equilibrar amortiguación y soporte estructural.

Dielectric System
Sistema de protección diseñado para evitar la conducción de corriente eléctrica. Su composición no metálica actúa como barrera aislante, garantizando seguridad en entornos con riesgo eléctrico.

ESTRUCTURA: PU-AirPro
Fabricado con Poliuretano Superflex de baja densidad, este material ofrece una excepcional comodidad ligera y una gran flexibilidad. Su forma anatómica permite que se adapte perfectamente a tus movimientos, evitando rozaduras en los tobillos. Destaca por su excelente aislamiento térmico, manteniendo tus pies confortables en diversas condiciones, a la vez que es resistente a bajas y altas temperaturas.

SUELA: PU-ImpactPro
Poliuretano Superflex de alta densidad, compacto, que garantiza una mayor resistencia a la fricción, abrasión, aceites y gasolina. Su formulación, en conjunto con el diseño, aporta propiedades antiderrapantes y una excepcional absorción de energía de impacto en la parte del talón.

FORRO: Poliester
Forro interno fabricado en poliéster que maximiza la comodidad y el bienestar de tus pies durante toda la jornada laboral. Su transpirabilidad permite una óptima circulación del aire, evitando la acumulación de humedad y manteniendo tus pies secos y frescos, ofreciendo un mayor confort y reducción de la fatiga en largas jornadas de trabajo.

PUNTERA DE PROTECCIÓN: RT-ProCap
Puntera de protección libre de metal y 100 % dieléctrica, fabricada en fibra de vidrio reforzada que combina ligereza con alta resistencia frente a impactos y compresión. Su estructura mantiene su forma original bajo carga, sin fracturarse ni astillarse, y ofrece aislamiento térmico para un desempeño confiable en condiciones exigentes.

PLANTILLA: Antifatiga
Plantilla de poliuretano superflex ergonómico, amortiguadora e indeformable con la misma vida útil del calzado. Transpirable y antibacterial con nanopartículas de plata para gestión total de humedad e higiene.

Las especificaciones de protección están sujetas a condiciones generales y probadas en laboratorio, para mayor certeza, por favor solicite la asesoría antes de elegir su calzado.

USOS SUGERIDOS:
Construcción, Mecánica, Metalmecánica, Automotriz, Almacén / Logística, Mantenimiento, Intendencia / Limpieza, Restaurantes / Cocinas, Hotelería, Agricultura / Campo, Gasolineras, Ingenios azucareros, Frigoríficos / Cámaras frías, Curtiduría, Empacadoras / Rastros, Laboratorios, Industrias químicas, Cementeras, Alimentaria / Panaderías, Maquilas / Ensambladoras, Pintura, Plomería, Lavandería industrial, Alcantarillado / Agua potable, Rastros / Carnicerías, Autolavados.

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413 - 24 M/I/C/EH
ASTM F3445 - 24 SR

www.retryver.com