RETRYVER

Reebok

MOD. HYPERIUM WORK

TENIS DE SEGURIDAD | RBMX 3262

SKU: 3262
CLASIFICACIÓN: USO RUDO INDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN: PEGADO
TIPO DE PROTECCIÓN: PP + D (II + III)

HORMA: EEE
TALLAS: **cm:** 25-31 **EUR:** 39-45
USA: 7-13
GENERO: UNISEX

•**ANTIDERRAPANTE** •**ANTIBACTERIAL** •**ULTRA LIGERO** •**FLEXIBLE**
•**DISEÑO DEPORTIVO**

Calzado Dieléctrico
Este calzado provee al usuario una protección secundaria en riesgo de choque eléctrico, la cualidad aislante de este calzado son medidas en seco y puede disminuir su capacidad dieléctrica en condiciones húmedas.

CORTE: Textil + Sintético
Material respirable y ultraligero que brinda excelente soporte, flexibilidad y alta resistencia al desgaste.

FORRO: Nylon
Malla de nylon transpirable con control de humedad para una sensación fresca y seca durante todo el día.

PUNTERA DE PROTECCIÓN: XTR
Casquillo hecho de elastómeros no ferrosos, el cual lo hace muy ligero; no conduce el calor, frío o electricidad.
El casco XTR provee espacio extra para los dedos del pie, lo cual lo hace muy cómodo.

Chasis
Anti-Torsión provee mejor soporte.

ENTRESUELA: EVA
La amortiguación de la entresuela FuelFoam proporciona un paso en comodidad y soporte duradero.

SUELA RESISTENTE AL RESBALAMIENTO: Hule
Suela de hule resistente al resbalamiento y aceites. La suela fue diseñada para tener un nivel superior de agarre en distintas superficies.

PLANTILLA EXTRAÍBLE: EVA
Ideal para absorber impacto.

USOS SUGERIDOS:
Mecánica Automotriz, Almacén / Logística, Transporte / Camioneros, Mantenimiento, Intendencia / Limpieza, Hotelería, Hospitales / Clínicas, Gasolineras, Aeropuertos, Cosméticos, Laboratorios, Alimentaria / Panaderías, Maquilas / Ensambladoras, Tornos / Maquinados, Pintura, Plomería y Logística / Reparto.

NOM-STPS-2009 CIATEC · ASTM INTERNATIONAL · ASTM F2413 - 24

www.retryver.com

Las especificaciones de protección están sujetas a condiciones generales y probadas en laboratorio, para mayor certeza, por favor solicite la asesoría antes de elegir su calzado.